PYLE®
view

InstructionManual

PLCM32



3.5"TFT LCD MONITOR/UNIVERSAL MOUNT REARVIEW CAMERA

Specification

MONITOR:

*Screensize:3.5"(4:3)
*Resolution:640xRGBx480
*AutomaticallySwitchWhenReversing
*TwoVideoInputs,V1/V2switching
*Poweron/offwhensignalinput/nosignalinput
*Visiblearea:72x52.56
*Powersupply:DC12V
*Powerconsumption:0.53W
*Operatingtemperature:0°C~80°C
*Storagetemperature:-10°C~80°C
*NTSC/PALSystemAutoSwitch
*Brightness:200cd/m2
*Contrast:200:1
*Dimensions:3.7"Wx3.3"Hx0.67"D

CAMERA:

Universal Mount
Backup CMD Camera 1/3"
Water Proof/Night Vision
Distance Scanle Line Camera
17 Foot Male to Male RCA Video Cable
Image Sensors: 580x540
Total Pixels: 580x540
Resolution: 420 TV Lines
Min. Illumination:1.0 LUX
IP Rating: 68; Lens Angle: 170°
Auto Image Adjustment
Built -In Distance Scale Line
Video Output: 1.0 Vpp-75 Ohm
Power Supply: DC 12V
Dimensions: 0.67" (W) X 0.67" (H) X 0.9" (L)

Connection: